

## Visco-Stable

### Description

Additif moderne et monofonctionnel à hautes performances pour la stabilisation de la viscosité d'huiles moteur. Visco-Stabilité procure une protection remarquable contre la perte de cisailage mécanique, c.-à-d. permanente, de l'huile dans les conditions de service les plus rudes et prévient la dilution de l'huile moteur à cause des démarrages à froid fréquents.

### Propriétés

- stabilise la baisse de viscosité
- lubrification optimale dans toutes les conditions de service
- parfaitement compatible avec les huiles minérales et synthétiques
- réduit les bruits du moteur
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service
- réduit la consommation d'huile
- améliore l'étanchéité mobile entre le piston et le cylindre
- réduit l'usure

### Données techniques

Couleur/aspect	orange clear
Densité à 20 °C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	299,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Point d'inflammation	120 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-15 °C DIN ISO 3016
Odeur	characteristic
Forme	liquid

### Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence et diesel de VP et d'utilitaires neufs ou d'occasion.

### Commentaire

**Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile!**

### Utilisation

Le contenu de la boîte (300 ml) suffit pour 5 l d'huile moteur. Après l'adjonction à l'huile moteur, faire chauffer le moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix.

### Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique 8362  
GB-ARAB-F



### Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique 1017  
D-F-NL

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**