



Castrol POWER1 A747

Lubrifiant pour la compétition

Description

Castrol POWER1 A747 est un lubrifiant semi-synthétique à faible teneur en cendres, spécialement formulé pour les moteurs 2 temps multicylindres, refroidi à l'eau, équipant les engins de course, où le contrôle des dépôts dans la chambre de combustion est un élément essentiel. Il contient également des additifs spécialement développés pour la limitation des frictions par temps humide et peut être utilisé en mélange dans le carburant à 2.5%.

Application

Castrol POWER1 A747 est formulé spécifiquement pour la compétition. Il ne convient pas au système de lubrification automatique and n'est pas miscible avec les autres lubrifiants, qu'ils soient minéral, végétal ou synthétique.

Propriétés et avantages

Castrol POWER1 A747 :

- Pouvoir lubrifiant exceptionnel à haut régime moteur et à haute température.
- Maîtrise exceptionnelle de la formation des dépôts dans la chambre de combustion et sur les pistons.
- Evite le gommage du système de commande du papillon de gaz en présence d'humidité

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	POWER1 A747
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.93
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19.7
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-21
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	178
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	127

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol POWER1 A747

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr