



NOUVEAU



FORMULE 9000

CONSUMEZ MOINS. POLLUEZ MOINS.
ÉVITEZ LA CONTRE VISITE
SUITE AU CONTRÔLE TECHNIQUE.

Avec Formule 9000[®], entretenez la mécanique de votre moteur et boostez ses performances !

La Formule 9000 est un additif moteur double action :

ACTION PRÉVENTIVE :

- Protège la corrosion contre la corrosion
- Améliore la durée de vie du moteur
- Lubrifie les pièces maîtresses du moteur
- Améliore la combustion

ACTION CURATIVE :

- Nettoie l'ensemble du circuit d'alimentation
- Rétablit la puissance et la performance du moteur
- Réduit la consommation de carburant
- Réduit les émissions de gaz d'échappement



TESTÉ EN LABORATOIRE :

- Durée de vie du moteur +50%
- Gain de puissance +15%
- Emission de polluants -35%
- Consommation de carburant -10%



NOUVEAU



ANTI-FRICTION
et
DÉCALAMINANT

Contient Naphta lourd (pétrole), hydrotroïque.
Irritant pour les yeux et la peau.
Noctif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'inhalation.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Inflammable.
Ne pas respirer les vapeurs.
Noctif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Conservé hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spécialisés.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

FORMULE 9000

1 DÉCALAMINANT DIESEL

TRAITEMENT MOTEUR DIESEL

EFFICACITÉ JUSQU'À 40000 km

Longévité +50%
Économie
Performance +15%

2 ANTI-FRICTION

Longévité +35%
Pollution -35%
Consommation -10%

Utile

UTILISATION

DÉCALAMINANT DIESEL :
Verser le contenu du flacon de Décalaminant dans le réservoir de carburant avant de remplir de gazole.

ANTI-FRICTION :
Verser le contenu du flacon d'Anti-friction dans le carter d'huile.

Pour tous les carburants diesel, bio-diesel. Pour toutes les motorisations anciennes générations (TDI...) et nouvelles générations (DCI, HDI, Common rail...). Pour tous les types (minérale, semi-synthèse, 100% synthèse) et tous les grades d'huile.



Découvrez la vidéo du produit

GS27
ZAC de la Lodièrre
BP 90415
37304 Joué-les-Tours Cedex
France

Retrouvez ce produit sur :
www.gs27.com



2 x 100 ml e

3352340611116

Fabriqu  en UE
Ref. 170311