



## Castrol Outboard 2T

Huile pour moteurs 2 Temps hors bord

### Description

Castrol Outboard 2 T est une huile minérale de qualité supérieure pour moteurs hors-bord deux temps refroidis par eau. Formulée à partir de d'huiles de bases judicieusement sélectionnées et d'additifs de dernière génération, . Castrol Outboard 2T contient des additifs sans cendres pour une propreté moteur optimale et un encrassement moindre des bougies.

### Application

Castrol Outboard 2T est recommandée pour tous moteurs hors-bord notamment de marques japonaises les plus réputées lorsque la norme NMMA TCW2 -TCW 3 est exigée. Castrol Outboard 2 T s'utilise avec tous types de carburants, indifféremment en mélange à 2% ( ou selon la recommandation du constructeur), ou dans les systèmes de graissage séparé

### Propriétés et avantages

- Excellente protection du moteur grâce aux propriétés anti-usure renforcées
- Propreté du moteur exceptionnelle, réductions des dépôts sur les bougies
- Protection remarquable contre la corrosion y compris pendant les périodes d'hivernage

## Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Outboard 2T
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosité cinématique à 40° C	ASTM D445	mm²/s	52
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Indice de Viscosité	ASTM D2270	sans	140
Point d'éclair PMCC (vase clos)	ASTM D93	° C	75
Total Base Number TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.86
Cendres sulfatées	ASTM D874	ppm	<0.001

## Performances Produit

NMMA - TC-W3

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Outboard 2T  
29 Nov 2018  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise  
01 34 22 40 00  
www.castrol.fr