



---

## Silicon Spray

Lubrifiant à base de silicone

---

### Applications

Castrol Silicon Spray est un lubrifiant à base de silicone en aérosol conçu pour protéger et rénover les plastiques et les caoutchoucs: intérieurs de carénage, les rétroviseurs, les selles..

Castrol Silicon Spray est conçu pour la lubrification sûre et efficace des matériaux en plastiques et en caoutchouc. Bien secouer avant utilisation.

Important : Ne pas appliquer sur les disques de frein et la bande roulante des pneus.

---

### Propriétés & avantages

- ravive les couleurs des plastiques et caoutchoucs.
  - ravive les surfaces mates.
  - protection anti U.V. contre la décoloration.
  - redonne éclat et brillance.
- 

### Spécifications

---

### Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

---

### Hygiène, sécurité et environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

Castrol International ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.

---

### Caractéristiques typiques

---

Méthode

Unité

Valeur

---

---

Densité relative @ 20°C	ISO 3675 / ASTM D1298	g/cm <sup>3</sup>	630
-------------------------	-----------------------	-------------------	-----

---

*Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.*

**Les données et l'information reprises sur ces pages sont considérées comme exactes à la date mentionnée ci-dessous. Ces données ne peuvent être interprétées comme des garanties, explicitement ou implicitement, pour leur précision ou leur intégralité.**

**En tant qu'acheteur ou utilisateur de ce produit, vous êtes tenu à l'utiliser ou le faire utiliser d'une manière sûre, en observant la législation et les règlements en vigueur. Aucune donnée mentionnée sur ces pages ne peut être interprétée comme une approbation, une recommandation ou une autorisation explicite ou tacite de mettre en application une invention brevetée sans avoir une licence valable.**

Castrol Lubricants  
Div. BP Europa SE - BP Belgium  
Uitbreidingstraat 60-62  
B-2600 Berchem

Tel.: +32 (3) 286 .62.71  
Fax: +32 (3) 286.62.90

---