



Transmax Manual V 75W-80

Fuide de Transmission Manuelle "Economies de carburant" - Boîtes Transaxes

Description

Castrol Transmax Manual V 75W-80 avec *Smooth Drive Technology*TM est un fluide de transmission manuelle 100% synthétique SAE 75W-80 offrant des avantages en termes d'économie de carburant. Sa technologie permet du durée de vie prolongée de votre transmission.

Castrol Transmax Manual V 75W-80 convient pour les boîtes manuelles, les boîtes transaxes, les boîtes de transfert et les différentiels demandant un niveau de performances API GL-4. Recommandé par Castrol pour toutes les boîtes manuelles 5 et 6 vitesses Volkswagen, Audi, Seat et Skoda et est utilisé dans les remplissages usines des transmissions manuelles de nombreux constructeurs.

Propriétés et avantages

- L'excellente protection anti-usure / E.P. associée à une faible viscosité garantie un potentiel d'économies de carburant dans les applications les plus sévères des boîtes transaxes.
- De très bonnes propriétés d'écoulement à froid, offrent une protection supplémentaire et améliorent la qualité des passages de vitesse pour un meilleur confort de conduite.
- Les excellentes caractéristiques de friction, prolongent la durée de vie des synchroniseurs et augmentent le confort du changement de vitesses.
- Sa grande stabilité au cisaillement garantit un fonctionnement optimal sans faille
- Stabilité remarquable aux hautes températures pour une propreté inégalée et prolongeant la durée de vie de la transmission et du fluide en place.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Manual V 75W-80
Masse volumique à 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,860
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,1
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	sans	151
Viscosité Brookfield à -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	- 60
Point d'éclair, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Performances Produit

API GL-4+
Audi TL 52532

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Manual V 75W-80
31 Jul 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr