

## Graisse CHAINE Route & Compétition

Lubrifiant très adhérent spécialement étudié pour éviter les projections à grande vitesse.

- Hydrofuge et anticorrosif.
- Protège et augmente la durée de vie de la chaîne.
- Fort pouvoir pénétrant pour lubrifier jusqu'aux endroits difficiles d'accès (axe, roulement, etc.).
- Diminue les frictions et apporte un gain de puissance.

**Le + GS27 :** Graisse colorée jaune pour visualiser les zones lubrifiées et les endroits où il est nécessaire de réappliquer du Graisse Chaîne.

**Application :** Pour les chaînes de karting, de motos routières et de compétition : standard, O-Ring, X-Ring, Z-Ring avec ou sans joint torique. Compatible avec tous les types de joints (nylon, caoutchouc, téflon, silicone, neoprène, etc.). Recommandé pour une lubrification propre des paliers et roulements, même lourdement chargés, des charnières, ressorts, outils, glissières et chaînes.

**Conseils techniques :** Afin d'augmenter la durée de vie de votre kit chaîne et la performance de votre moto, il est recommandé de lubrifier votre chaîne tous les 500 km par temps sec et après chaque sortie par temps de pluie.

**Mode d'emploi :** Nettoyer la chaîne au préalable avec le Dégraissant Chaîne, Freins et Disques GS27® Moto. Agiter fortement l'aérosol et pulvériser sur toute la longueur de la chaîne. Laisser sécher. Faire un essai au préalable sur une partie discrète afin d'observer le résultat.

**Précautions d'emploi :** Contient : EC 927-510-4 HYDROCARBURES, C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES ET METHYLETHYLCEtone.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.



VOLUME NET : 250 ml 335 e )

**GS27**

25 Rue de la Frottière  
ZAC de la Liodière - CS90415  
37304 Joué-lès-Tours Cedex - France  
+33 (0) 247 737 777

[www.gs27.com](http://www.gs27.com)



3 352341 720510



FABRIQUÉ  
EN FRANCE  
MO110121



**GS  
27**  
**MOTO**

# Graisse CHAINE ROUTE & COMPÉTITION

- > Formulation anti-projection <
- > Réduit la friction pour plus de puissance <

LA Référence