

# Metal5

ESSENCE / DIESEL  
TRAITEMENT  
MOTEURS ESSENCE / DIESEL



## DISPERSANT EAU ESSENCE OU DIESEL

Réf. GMDE2 - 300 ml

- Absorbe l'eau dans le système de carburant
- Élimine l'eau de condensation présente dans le réservoir
- Préviend le givrage dans le filtre à carburant
- Facilite le démarrage à froid



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMDE2	Métal 5 Dispersant d'eau	6	300 ml				 3 286071 860003

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : [contact@soditen.fr](mailto:contact@soditen.fr) - [www.metal5.com](http://www.metal5.com)

 Société 100% Française



10/21

# Metal5

ESSENCE / DIESEL  
TRAITEMENT  
MOTEURS ESSENCE / DIESEL



## DISPERSANT EAU ESSENCE OU DIESEL

Réf. GMDE2 - 300 ml

TRAITEMENT MOTEUR ESSENCE / DIESEL

# Metal5

DISPERSANT  
EAU MOTEUR MOTEUR  
ESSENCE / DIESEL

ABSORBE L'EAU DANS LE  
SYSTÈME DE CARBURANT

ESSENCE OU DIESEL



ESSENCE/DIESEL  
FORMULE PROFESSIONNELLE

Recommandé pour tous les moteurs Essence ou Diesel,  
avec ou sans turbo.  
Compatible avec les pots catalytiques et les filtres à particules.

**Élimine**  
l'eau de  
condensation  
présente dans  
le réservoir  
(Essence ou Diesel).



**Protège**  
de la rouille et de la corrosion.

**Prévient**  
le givrage dans le filtre à carburant.

**Facilite**  
le démarrage à froid.

**Indispensable**  
en cas d'immobilisation prolongée du véhicule, ou  
pour les réservoirs de stockage.

**Très simple d'emploi :** Verser le contenu  
du flacon dans le réservoir de carburant (un flacon  
pour 40 à 60 litres de carburant).  
Renouveler tous les 6 mois.

Précautions d'emploi : Contient : n-butanol, alcool isopropylique.  
Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation  
cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. Peut irriter les  
voies respiratoires. Peut provoquer somnolence et des vertiges. Tenir à l'écart de la  
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source  
d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards,  
vapeurs, aérosols. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un  
équipement de protection des yeux, du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de  
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer  
à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas  
d'incendie : Utiliser de la poudre chimique sèche de la mousses résistant aux alcools,  
du dioxyde de carbone ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction. Stocker dans un endroit  
bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.



Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE  
Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

Société 100% Française



10/21