



NETTOYANT CONTACTS

Réf. CE4 - 400 ml

Nettoie et dégraisse tout contact direct



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
CE4	Métal 5 Atelier Nettoyant contacts	6	400 ml				 3 286076 844008



NETTOYANT CONTACTS

Réf. CE4 - 400 ml

Metal5

NETTOYANT CONTACTS

NETTOIE ET DÉGRAISSE TOUT CONTACT DIRECT

CE4

Séchage ultra rapide

Sans action sur les vernis isolants

- Rétablit immédiatement les constantes électriques
- Nettoie et dégraisse tout contact direct
- Sans action sur les vernis isolants
- Evite l'étincelage et les courants de fuite
- Séchage ultra rapide

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser par pressions successives directement sur les surfaces.
- Utiliser la force du jet pour chasser les accumulations et les résidus.
- A n'utiliser que sur des appareils électriques hors tension.
- Attendre l'évaporation complète du produit pour remettre l'appareil sous tension.

Précautions d'emploi : Contient : Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane ; hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé dans les ordures ménagères conformément à la réglementation nationale. Composition : contient 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques. UFI : AGPM-28P1-DV07-1V2R

SODITEN - ZA les Marchais - 28480 Luigny
www.soditen.fr

Info consommateurs : 02 37 29 50 50

DANGER

! (Exclamation mark symbol)
🌳 (Environment symbol)
🔥 (Flame symbol)

e3 520
Vol. net. 400 ml

3 286076 844008

Réf. : CE4