



NETTOYANT CARBURATEUR & ADMISSION AIR

Réf. AIR5 - 400 ml

Carburateur, boîtier,
papillon, débitmètre...



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
AIR5	Métal 5 Atelier Nettoyant Carburateur et Admission d'air	12	400 ml				 3 286074 104005



NETTOYANT CARBURATEUR & ADMISSION AIR

Réf. AIR5 - 400 ml

Metal5

NETTOYANT CARBURATEUR & ADMISSION AIR

CARBURATEUR, BOÎTIER,
PAPILLON, DÉBITMÈTRE...

AIR5



Nettoyant admission d'air



Améliore les performances de votre moteur



Réduit consommation et pollution



Carburateur et boîtier papillon



Dissout les gommages et les vernis



Compatible pot catalytique

NETTOYAGE DES CARBURATEURS ET SYSTÈMES D'INJECTION

Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5, l'agent nettoyant aux 5 fonctions :

- 1- Nettoie, sans démontage, l'extérieur et l'intérieur des carburateurs et systèmes à injection.
- 2- Dissout et élimine sans laisser de traces, tous les dépôts graisseux, gommages et vernis perturbant le bon fonctionnement des moteurs.
- 3- Réduit consommation et pollution.
- 4- Permet à votre moteur de redevenir performant.
- 5- Protège de la corrosion les pièces nettoyées.

TRÈS SIMPLE D'EMPLOI :

MOTEUR À CARBURATEURS

- 1- Nettoyage externe Moteur arrêté, déposez le filtre à air - Vérifiez sa propreté - Vaporisez Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5 sur toutes les parties du carburateur (aidez-vous d'un pinceau pour les parties très sales) - Laissez agir 2 min - Vaporisez à nouveau afin d'éliminer la saleté collée sur le corps du carburateur.
- 2- Nettoyage interne Déposez le filtre à air - Vérifiez sa propreté - Démontez le moteur - Maintenez le moteur accéléré et pulvérisez Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5 par l'entrée d'air sur les composants du carburateur : conduit, papillon, volet, venturi... - Arrêtez le moteur et laissez agir 2 min - Redémarrez le moteur et accélérez plusieurs fois pour éliminer les impuretés - Effectuez une dernière pulvérisation à régime ralenti - Réinstallez le filtre à air.

MOTEUR ESSENCE À INJECTION

Ne pas utiliser Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5 sur un débitmètre à fil cloqué.

- 1- Circuit d'air peu encrassé Faire chauffer le moteur - Déposez la durite d'air en amont du boîtier-papillon - Maintenez le moteur accéléré et pulvérisez Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5 par l'entrée d'air - Arrêtez le moteur et laissez agir 2 min - Redémarrez le moteur et accélérez plusieurs fois pour éliminer les impuretés - Effectuez une dernière pulvérisation à régime ralenti - Remontez la durite.
- 2- Circuit d'air très encrassé Moteur arrêté, déposez le débitmètre, le boîtier papillon et la vis de ralenti - Vaporisez abondamment Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5 sur toutes les parties sales extérieures et intérieures : conduits, volet, papillon, vis de ralenti et son logement - Remontez puis appliquez Nettoyant Carburateur & Admission Air Metal5 comme pour un moteur peu encrassé.

DANGER

Précisions d'emploi : Contient : hydrocarbures, C9-C11, n-cancé, fluorocarb., cyclohex., c. 2% aromatiques, xylène. Mélangé extrêmement inflammable. Respirez sans pression peut aggraver sous l'effet de la chaleur. Prévoquez une brûlure cutanée. Prévoquez une légère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Évitez pression et jets directs sur les vêtements à la suite d'opérations rapides ou d'une explosion prolongée (sur inhalation). En cas de consultation d'un médecin, préciser la composition du produit ou l'employer. Tenir à l'écart des enfants. L'incendie est à éviter et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains longuement après utilisation. Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit très ventilé. EN CAS DE MALADIE, ARRÊTER TOUTE UTILISATION. À l'extinction et le machinisme dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enterer les lentilles de contact si le produit en parle et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de réaction. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas respirer si une température supérieure à 50°C. Éviter l'emballement. Ne pas le stocker dans les armoires métalliques conformément à la réglementation nationale. Composition : Carbone 20%, et plus d'hydrocarbures aliphatiques, 5% ou plus, mais moins de 15% d'hydrocarbures aromatiques ; moins de 5% d'agents de surface catalytiques.

SODITEN - ZA les Marchais - 28480 Luigny
www.soditen.fr
Info consommateurs : 02 37 29 50 50



3 286074 104005

Réf : AIR5




Vol.net: 400 ml

e 3 [650]

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE
Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

Société 100% Française


10/21