ATV-UTV 4T 10W-40

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de ATV-UTV

Minéral

UTILISATIONS

Tous ATV – All Terrain Vehicle, UTV - Utility Terrain/Task Vehicle, quad… équipés de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2, 3, 4 ou 5 équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement… en usage loisir ou professionnel. Tout à fait adaptée pour les boîtes de vitesses avec embrayages à bain d'huile.
ATV-UTV, quads utilisés en loisirs et randonnées.
Convient pour tous les types d'essences avec ou sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

PERFORMANCES

NORMES	API SL / SJ
SPECIFICATIONS	JASO MA2 sous N° M033MOT176

Lubrifiant renforcé en additifs haute qualité pour procurer un pouvoir lubrifiant élevé, protéger parfaitement le moteur contre l'usure et augmenter sa durée de vie.
Pouvoir lubrifiant élevé pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie du moteur.
L'homologation JASO MA2 garantie un niveau de friction élevé pour assurer un parfait verrouillage de l'embrayage pendant les 3 phases de fonctionnement: Démarrage, Accélération et à Vitesse Maximale.
Le grade de viscosité SAE 10W-40 correspond aux recommandations des constructeurs.
Volatilité réduite pour une consommation d'huile maitrisée.
Excellentes propriétés détergentes et dispersantes.
Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.
Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J300	**10W-40**
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.864
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm²/s
Index de viscosité	ASTM D2270	156
Point éclair	ASTM D92	224°C / 435°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D2896	6.4 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 – FRANCE. Tél: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com