



JARDILUB 2T

Lubrifiant pour moteurs 2 Temps de Motoculture

Graissage séparé et mélange

UTILISATIONS

Moteurs 2 Temps à graissage séparé ou par mélange
Tondeuses à gazon, tronçonneuses, débroussailluses, motobineuses, ...
Convient pour les carburants standards ou sans plomb.

PERFORMANCE

NORMES : API TC

Lubrifiant pré-dilué permettant son passage dans tous les systèmes de graissage séparé, conformément aux exigences des constructeurs.
Mélange immédiat très stable avec le carburant.
Réduit le calaminage des pots d'échappement.
Empêche le perlage des bougies.

CONSEILS D'UTILISATION

Mélanges : 3% à 4% (33:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs.
Affiner selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Coloré en vert		
Densité à 20 °C (59°F)	ASTM D1298	0.877
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.3 mm ² /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	68.4 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	114
Point éclair	ASTM D92	174°C / 345°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-18°C / 0°F