



JARDILUB 4T SAE 30

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Motoculture

SAE 30

UTILISATIONS

Spécialement formulé pour les petits engins de motoculture.
Tous moteurs 4 Temps Essence et Diesel.
Tondeuses à gazon, motoculteurs, micro-tracteurs, moto-faucheuses, ...
Convient pour tous types de carburant : standard, sans plomb, gasoil.
Tous moteurs 4 temps avec ou sans pot catalytique.

PERFORMANCE

NORMES API SG / CD

Maintien du moteur en bon état de propreté.
Protection pendant la période d'hivernage.
Propriétés détergentes et dispersantes.
Bon démarrage à froid, tenue à chaud.
Anti-oxydation. Anti-corrosion.
Anti-usure. Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.
MOTUL JARDILUB 4T SAE 30 peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J300	30
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.869
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	83.8 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10.6 mm ² /s
Index de Viscosité	ASTM D2270	110
Point éclair	ASTM D92	239°C / 462°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
TBN	ASTM D2896	7.6 mg KOH/g