



JARDILUB POWER 2T

Lubrifiant pour Moteurs 2 Temps de Motoculture

Graissage séparé ou mélange

Technosynthèse

UTILISATIONS

Spécialement formulé pour les moteurs 2 Temps des matériels de motoculture.

Convient pour les carburants standards et sans plomb.

Motoculteurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon, débroussailleuses, motobineuses...

Recommandée pour les matériels fortement sollicités.

PERFORMANCE

NORMES

API TC

Contient des produits synthétiques à haut pouvoir de combustion qui réduisent fumées et dépôts.

Lubrifiant pré-dilué garantissant la miscibilité instantanée avec l'essence et la stabilité du mélange dans le temps.

Propriétés anti-rouille et anti-corrosion.

Réduit le calaminage des pots d'échappement et des pistons.

Empêche le perlage des bougies.

CONSEILS D'UTILISATION

Mélanges: de 2 à 4% selon les préconisations des constructeurs.

PROPRIÉTÉS

Colore l'essence en rouge

Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	64.0 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.6 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	132
Point éclair	ASTM D92	144°C / 291.2°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL . 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel 33 1 48 11 70 00 - FAX 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.fr