

HUILE FILANTE POUR CHAÎNE

HUILE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE



APPLICATIONS

HUILE FILANTE POUR CHAÎNE est un produit spécialement formulé pour la lubrification de toutes les chaînes de tronçonneuses.

HUILE FILANTE POUR CHAÎNE est un lubrifiant renforcé par des polymères assurant l'adhésivité du film d'huile.

AVANTAGES

- Propriétés anti-projection
- Préserve la chaîne d'une usure prématurée

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	885
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	11,2
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	97
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-9

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.