

HUILE MOTEUR 4T EV

MOTOCULTEURS, TONDEUSES



GAMME ESPACES VERTS
MOTEUR
MINERALE
SAE 30

NORMES ET SPECIFICATIONS
API SF

Minérale

Semi-
synthétique

100%
synthétique



APPLICATIONS

Lubrifiant particulièrement adapté aux petits moteurs essence équipant les matériels de motoculture.

AVANTAGES

- Protection accrue contre la corrosion des paliers de métaux ferreux ou non ferreux.
- Protection antirouille.
- Excellente résistance aux hautes températures.
- Facilite les démarrages.

PERFORMANCES

NIVEAU DE PERFORMANCE | API SF

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	SAE 30
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	884
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	76,7
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	9,8
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	107
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-33
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	236

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.