



MOUV GREEN

HUILE MOUVEMENT BIODEGRADABLE

APPLICATIONS

MOUV GREEN est une huile pour mouvements de machines, graissage de chaînes et autre lorsqu'un risque de pollution accidentelle de l'environnement existe.

MOUV GREEN 100 est particulièrement recommandé pour lubrifier les pompes à vide.

AVANTAGES

- Très haut indice de viscosité, ce qui lui permet de supporter les forts écarts de température
- Bas point d'écoulement
- **MOUV GREEN 100** présente des propriétés renforcées de résistance à l'oxydation et de protection anti-corrosion des métaux ferreux et non-ferreux.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES	
Grade ISO	-	-	68	100
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	919	
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	62,4	94,6
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	13,4	19,6
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	222	232
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	324	318
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-30	-18
Biodégradabilité	%	CEC-L33-A-93	> 98	> 80
Biodégradabilité	%	OECD 301B	78	

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.