

OUTBOARD BIO

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE BIODEGRADABLE

GAMME MARINE
 MOTEUR 2 TEMPS

NORMES & SPECIFICATIONS
 API TC
 NMMA TC-W3


APPLICATIONS

OUTBOARD BIO est une huile spécialement formulée pour la lubrification des moteurs 2 temps refroidis par eau (y compris les moteurs 2 temps à injection directe), c'est-à-dire les moteurs horsbord.

OUTBOARD BIO s'utilise en graissage séparé ou en mélange à 1, 2 ou 3 % dans le carburant ou en graissage séparé par pompe doseuse.

OUTBOARD BIO est compatible avec les carburants avec et sans plomb.

AVANTAGES

OUTBOARD BIO est facilement biodégradable (60 % dans le test OECD 301F) ce qui contribue au respect de l'environnement tout particulièrement sur des plans d'eau fermés et en bordure de plage.

OUTBOARD BIO protège les moteurs contre :

- le serrage et le gommage des segments,
- la formation de dépôts et l'obstruction des lumières,
- le préallumage,
- la rouille et la corrosion.

PERFORMANCES

**NIVEAUX DE
 PERFORMANCE**

 API TC
 NMMA TC-W3

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	944
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	144,3
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	16,2
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	118
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	248
Biodégradabilité	%	CEC L-33-A-93	>80%
Biodégradabilité	%	OECD 301 F	60%

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif



HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.