

MARINE SPORT 15W40

HUILE POUR MOTEURS IN-BOARD 4 TEMPS


GAMME MARINE

MOTEUR 4 TEMPS
SAE 15W-40

Résistance à l'oxydation


NORMES & SPECIFICATIONS

ACEA E2 / A2 / B2
API CF-4 / SG
MTU Type 1
VOLVO VDS

Stabilité au cisaillement



Propreté moteur


APPLICATIONS

MARINE SPORT 15W40 est formulée pour la lubrification de tous les moteurs IN-BOARD 4 TEMPS Diesel ou essence atmosphériques ou turbocompressés, en toutes saisons. Elle assure de très bons démarrages à froid.

MARINE SPORT 15W40 permet des intervalles de vidange jusqu'à 300 heures, selon les constructeurs et sous contrôle analytique.

AVANTAGES

- Niveau de détergence élevé
- Stabilité thermique à haute température
- Bonne protection anti-rouille et anti-usure
- Sa large plage de viscosité, SAE 15W40, permet d'obtenir des démarrages à froid excellents

PERFORMANCES
NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E2/A2/B2
API CF-4/SG

DEUTZ DQC I-02
MACK EO-K12
MAN 271
MB 228.1
MTU Type 1
VOLVO VDS

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	15W-40
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	882
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	97,7
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	12,9
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	129
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	- 30
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	228
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	8

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif



HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.