

KUTILUB ST ULTRA

LUBRIFIANT POUR USINAGE



APPLICATIONS

KUTILUB ST ULTRA est une huile entière d'usinage inodore : perçage, taraudage, filetage, mortaisage, brochage, découpage, etc, spécialement mise au point pour des aciers doux et inoxydables.

AVANTAGES

- Permet d'obtenir un remarquable état de surface.
- Réduit l'usure des outils augmentant ainsi leur longévité.
- S'utilise par pulvérisation à courte distance sur l'outil de coupe avant et durant l'opération.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature	-	-	Huiles minérales sévèrement raffinées, additifs EP et inhibiteurs spécifiques en milieu solvanté
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	1 020
Viscosité cinématique à 40°C			70
Point éclair			165

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

- Volume brut : 650 ml
- Contenu net : 500 ml
- Poids net : 349 g
- Masse de produit actif : 156 g
- Valve à double bille pour une utilisation multi-positions.
- Livré avec 2 têtes de diffusion : 1 courte (spéciale pour produit épais) et 1 classique.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne jeter que des récipients absolument vides.

L'élimination après usage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

Gaz propulseur : butane (extrêmement inflammable).